

## ELEKTRO-KLEINSPEICHER DRUCKFEST

Korrosionssichere Ausführung mit druckfestem, einschichtemailliertem Stahlblechinnenkessel mit Schutzanode, hochwertige PU-Schaum-Isolierung mit weißem Kunststoffgehäuse. Bedienung durch von vorne einstellbaren, stufenlosen Temperaturregler (bis 75°C). Ausgestattet mit Frostschutzstellung und Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstempurbegrenzer. Entleerung über Kaltwasserrohr, 60 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken inkl. Dübel  
Arbeitskontrollleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt:	10 l
Betriebsdruck:	6 bar
Anschlussleistung:	2,0 kW
Anschlußspannung:	~ 230 V
Aufheizzeit bis 75°C:	0,36 h
Kalt-/Warmwasseranschluss:	G 1/2"
Leergewicht:	8 kg
Montageart:	Obertisch
Bereitschaftsenergieverbrauch nach DIN 44532 kleiner gleich:	0,33 kWh / 24 h
Abmessungen (HxBxT):	500 x 350 x 265 mm

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: **KDO 102**