


FERNWÄRMESPEICHER

FSN / FSN-E / FSN-F



Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wien@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: wels@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

Austria Email GmbH
Zentrale & Logistik Weiden
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
FAX 0049(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: weiden@austria-email.de

Niederlassung & Lager Geldersheim
Urnenfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
FAX 0049(0)9721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

FERNWÄRMESPEICHER

FSN / FSN-E / FSN-F

Der Fernwärmespeicher FSN vereint höchsten Benutzerkomfort mit maximaler Energieeinsparung. Das mit Rücklauf-temperaturbegrenzer und elektrischem Zonenventil ausgestattete Gerät ist in drei Ausführungen erhältlich: Type FSN (ohne Elektroheizung), Type FSN-E (mit eingebauter Elektroheizung) und Type FSN-F (mit eingebauter Fremdstromanode).

AUSSTATTUNG


- Ausführung als FSN 100,140 ohne Elektro-Heizung und als FSN 110-E und 140-E mit eingebauter Elektro-Heizung 2,5 kW ~230 V. Ausführung FSN-F mit serienmäßig eingebauter Fremdstromanode.
- Korrosionsschutz des Innenkessels durch hochwertige Emaillierung entsprechend der DIN 4753 und Magnesiumschutzanode
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum; Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt. Vorteil: Geringer Energieverlust
- Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblech-Außenmantel, weiß
- Anschlussgarnitur AG-S und komplette Anschlussverrohrung im Lieferumfang enthalten, daher ist kein zusätzliches Installationsmaterial erforderlich
- Eingebauter Schmutzfänger im Heizungsvorlauf
- Das separat mitgelieferte Designunterteil dient als Sichtabdeckung der Anschlüsse
- Verstellbare Aufhängelasche
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer
- FSN sind EBH nachrüstbar auf FSN-E
- 5 Jahre Garantie auf den Innenkessel

TECHNISCHE DATEN

- Kalt- und Warmwasseranschluss: G 1/2"
- Anschlussgewinde heizungsseitig: G 1/2"
- Max. Betriebstemperatur: brauchwasserseitig 55°C, bei E-Betrieb 85°C
- Betriebsdruck heizungsseitig: max. 10 bar
Betriebsdruck brauchwasserseitig: max. 6 bar
- min. Differenzdruck am Gerät: 0,15 bar
- max. Differenzdruck geräuschlos: bis 0,8 bar

BEI AUSFÜHRUNG FSN-F

- LED-Betriebszustandsanzeige des Fremdstromanodensystems im Bedienpanel integriert.



ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt		
FSN / FSN-E / FSN-F 110	110	0,77	32,1	L	A
FSN / FSN-E 140	140	0,91	37,9	L	A

Durch längere Schutzanode
1. Anodentausch erst nach 5 Jahre





Abbildung FSN-E

TECHNISCHE DATEN

Type	Artikel Nr.	Höhe (A) mit Sichtabdeckung in mm	Höhe (B) in mm	Höhe (C) verstellbar (von bis) in mm	Heizfläche in m ²	Gewicht in kg
FSN 110	A 422 21	1366	1036	700 (550-800)	1,0	81
FSN 140	A 422 28	1566	1236	900 (750-1000)	1,0	91
Ausführung mit eingebauter Elektro-Einbaueizung 2,5 kW ~230V						
FSN-E 110	A 422 19	1366	1036	700 (550-800)	1,0	83
FSN-E 140	A 422 39	1566	1236	900 (750-1000)	1,0	92
FSN-F 110	A 422 67	1366	1036	700 (550-800)	1,0	81

TECHNISCHE DATEN





ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

- Speicheranschlussgarnitur AG-S
- Komplette Anschlussverrohrung mit Schmutzfänger
- Eckventile absperbar
- Designunterteil

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


- Set Speicheraufhängung A 422 73
- Anschlussschiene FSN-ANSCH A 428 36



ZUBEHÖR

Type	Artikel.Nr	Bezeichnung
FSN-ANSCH	A 428 36	Anschlussschiene zu FSN, FSN-E und FSN-F (auch für Massivbau geeignet)
Set Speicheraufhängung	A 422 73	Set Speicheraufhängung für Trockenbau
5802	A 192 02	Gegenplatte für Hängespeicher (Dünnwandaufhängung)
DAH	A 192 08	Deckenaufhängung für Hängespeicher
DMV-F	A 192 20	Druckminderventil zu Fernwärmespeicher
Thermostatischer Vormischer	A 192 48	Thermostatischer Vormischer mit Voreinstellung von 35°C-60°C
FW-UMRS	A 428 28	Umrüstset von FSN auf FSN-E (EBH mit 2,5 kW/230 V~)

FOLGEN SIE UNS!



austria_email



Austria Email