


Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Komplettanlage Wand-WC









Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik
- · Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- · Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- · Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- · Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms)
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- · Entkalkungsprogramm
- Einfache Befestigung durch Geberit Wandbefestigung Typ EFF3 für WC
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- · WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

- Mit Geberit Home App kompatibel
- · Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- · Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	1
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschdauer	50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz

- Entkalkungsmittel 125 ml
- Anschlussset f

 ür WC,

 ø 90 mm
- Befestigungsmaterial
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche

146.090.11.1 * weiß-alpin

* Auftragsbezogene Produktion



- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss bei Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) geeignet. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil