


**FERMAX COLOR Video WAY KIT, Monitor 7, Einfamilienhaus m. Türstation AP, silber**
**Art. Nr. F1401**

- Systemtechnologie: 2 Draht
- Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung
- 12V DC Spannungsversorgung für Türöffner (max. 250mA)
- Türöffnerzeit 1-99 Sek. einstellbar
- 7" (17,8 cm) TFT-Bildschirm
- Kamerawinkel: 67° H, 90° V
- Internsprechen
- Bildspeicher für bis zu 118 Bilder
- inkl. Rufabschaltung
- Farbe Türstation: silber
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 95 x 155 x 25 mm

Set bestehend aus: 1 Türstation AP, Eine blau beleuchtete Ruftaste, Quittungston der Ruftaste (nach Bedarf de-/aktivierbar), Visuelle Bestätigung des Drückens der Ruftaste, durch blinkende Namensschildbeleuchtung, großes, LED beleuchtetes Namensschild, Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung, Türöffner über potfreien Schaltkontakt, Spannungsversorgung des Türöffners entweder aus der Sprechanlage (max. 12VDC, 250mA) oder über zusätzliches Netzgerät, Türöffnerzeit individuell (von 1-99 Sek.) einstellbar, inkl. Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren), Bereitschaftsmodus 33 mA; Betriebsmodus 110 mA (Türstation). Maße (B x H x T): 95 x 155 x 25 mm, Farbe: Chrome- Zamak, 1 Netzgerät, für Verteiler- oder AP Montage, 24-28VDC, 8TE, 1 Monitor freisprechend mit folgenden Leistungsmerkmalen: 7" (17,8cm) TFT-Bildschirm- Auflösung: 800\*3 (R, G, B) x 480 Pixel, eingebauter Mithörsperre, elektronischer Abschaltung, Eigenstartfunktion, beleuchtete Türöffnertaste, LED Anzeigen für: Ein/ Aus, verpasster Anruf, Anschluss Etagentaster, Im OSD Menü sind folgende Funktionen verfügbar: Internkommunikation mit Rufprotokoll, Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer: 118 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 32GB (SD- Karten nicht im Lieferumfang und Sortiment) kopiert werden. Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte von 15 Sek. automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer, Foto- und Videowiedergabe, Rufonabschaltung mit 4 Einstellungen: Normal, in 1 Stunde, in 8 Stunden, Immer, mit Restzeitanzeige, 20 wählbare Ruftöne, Ruftoneinstellung mit Tag/ Nacht Einstellung, Datum und Zeiteinstellung, Bildschirm- und Lautstärkeinstellungen, maximal 2 Monitore (inkl. Setmonitor) im Parallelbetrieb, Zusätzlicher Monitor, F1412 nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Einstellungsanzeige (Restbilder, etc.), Rücksetzen auf Werkseinstellung möglich, Stromaufnahme: Bereitschaftsmodus 12 mA; Betrieb 350 mA (Monitor); Maße (HxBxT): 145x225x18mm, Farbe: weiß, System: 2-Draht (Verkabelung: 2-Drähte, polungsfrei; Jegliche Art von Kabel verwendbar: Parallelkabel, paarweise verdrehte Kabel, UTP CAT5, bestehende Verkabelung wie z. B. YYSCH).

**Technische Information**

Mit Video	Ja	Internkommunikation	Ja
Anzahl der Innenstationen	1	Freisprechen	Ja
Anzahl der Außenstationen	1	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Öffnungswinkel Kamera	90 °
Installationstechnik	Bus-System	Telefonanzahl	1
Montageart Innenstation	Aufputz	Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Farbe der Innenstation	weiß	Mit Memory-Funktion	Ja
Montageart Außenstation	Aufputz	Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Farbe der Außenstation	Silber	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Tastenzahl	1	Eigenschaften Bildsystem	Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3	System Waykit	Ja
Bildsystem	PAL	EAN	8424299014012
Abhörsicher	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

Art.Nr.	Bezeichnung

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Ersatzteil	FPVT09298	Plexiglas-Linse
Zubehör	F1412	Monitor
Zubehör	F1416	Türstation
Zubehör	F1418	Zusatzrelais
Zubehör	F1419	Türumschalter