


# Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 92 – 140 mm (DIN EN 1253-1)

## Produktinformationen zur Produktgruppe


### ACO Produktvorteile

- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSst I-III nach VDI 4100)
- Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweißten Topf
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung





- Entwässerungsrinne DN 50 aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Stutzenneigung: 1,5°
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253-1)
- Montage: einbaufertig
- Inkl. Schallschutzzubehör
- Einbauhöhen
  - Bis Oberkante Estrich: 92 – 140 mm
  - Gesamt: 105 – 153 mm
- Höhenverstellbarkeit 48 mm mittels Höhenverstellfüße
- Sichtbare Breite: 84 mm, Rostbreite 80 mm
- Fliesenrahmen
  - Höhe 12 mm
  - Mit integrierten Diffusionsöffnungen für Natursteinbeläge
- Abflusswerte mit Sperrwasserhöhe 50 mm (DIN EN 1253-1)
  - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
  - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung

**Technische Daten zum Artikel 9010.77.04**

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1	L2	B
		[mm]	[mm]	[mm]
	Ohne Aufkantung	1200	1300	187

**Zubehör**

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	<p><b>Herausnehmbarer Schmutzfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Vorbeugung von Rohrverstopfung z.B. durch Haare</li> <li>Aus Kunststoff, Werkstoff PP</li> <li>Einfache Entnahme und Reinigung</li> <li>Zur Nachrüstung geeignet</li> <li>Reduziert den Abflusswert um 0,2 l/s</li> </ul>	ACO ShowerDrain E+; C	0,1	9010.72.00
	<p><b>ACO EasyStop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verhindert das Austrocknen der Wasservorlage im Geruchverschluss</li> <li>Reduziert den Abflusswert um 0,25 l/s</li> <li>Material: Kunststoff mit Membraneinsatz und Lippendichtung</li> </ul>	ACO ShowerDrain E+; C	0,1	
	DN 50			9010.79.24

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9010.77.04>