

Gebläsekonvektoren

Gebläsekonvektor-Truhen mit Verkleidung (AC)

2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung sowie Serviceseite links oder rechts wählbar.
AC-Ventilatormotoren mit 5 Drehzahlstufen.
Einfache Montage.



Gebläsekonvektoren				Gesamtleistung		Luftmenge	Abmessungen ³	Gewicht	UVP* Gerät	UVP* FüÙe
Serviceseite links	Serviceseite rechts	StandfüÙe ⁴	Kühlen ¹	Heizen ²	max.	HxWxD	kg	€	€	
			mittel	mittel						m ³ /min
2-Leiter- Modelle	PAW-FC2A-P010L	PAW-FC2A-P010R	PAW-FC-FSF	1,0	1,4	283	477x766x225	19	458	102
	PAW-FC2A-P020L	PAW-FC2A-P020R	PAW-FC-FSF	1,2	1,5	265	477x766x225	19	474	102
	PAW-FC2A-P030L	PAW-FC2A-P030R	PAW-FC-FSF	2,0	2,4	390	477x951x225	22	541	102
	PAW-FC2A-P040L	PAW-FC2A-P040R	PAW-FC-FSF	2,4	2,9	499	477x1136x225	27	578	102
	PAW-FC2A-P050L	PAW-FC2A-P050R	PAW-FC-FSF	3,2	4,1	716	477x1321x225	30	690	102
	PAW-FC2A-P060L	PAW-FC2A-P060R	PAW-FC-FSF	4,6	5,3	933	477x1506x225	35	727	102
	PAW-FC2A-P070L	PAW-FC2A-P070R	PAW-FC-FSF	6,1	7,9	1064	575x1319x225	35	816	102
	PAW-FC2A-P080L	PAW-FC2A-P080R	PAW-FC-FSF	6,1	8,1	1397	575x1506x225	47	1139	102
1 Ph	PAW-FC4A-P010L	PAW-FC4A-P010R	PAW-FC-FSF	0,9	0,7	253	477x766x225	20	481	102
	PAW-FC4A-P020L	PAW-FC4A-P020R	PAW-FC-FSF	1,1	0,9	241	477x766x225	20	504	102
	PAW-FC4A-P030L	PAW-FC4A-P030R	PAW-FC-FSF	1,9	1,4	369	477x951x225	23	565	102
	PAW-FC4A-P040L	PAW-FC4A-P040R	PAW-FC-FSF	2,3	1,6	467	477x1136x225	29	620	102
4-Leiter- Modelle	PAW-FC4A-P050L	PAW-FC4A-P050R	PAW-FC-FSF	3,0	2,3	671	477x1321x225	32	677	102
	PAW-FC4A-P060L	PAW-FC4A-P060R	PAW-FC-FSF	4,4	2,9	885	477x1506x225	37	752	102
	PAW-FC4A-P070L	PAW-FC4A-P070R	PAW-FC-FSF	5,9	3,6	1012	575x1319x225	37	846	102
	PAW-FC4A-P080L	PAW-FC4A-P080R	PAW-FC-FSF	5,9	5,6	1370	575x1506x225	49	1192	102

Wasseranschlussdaten

Gebläsekonvektoren	010	020	030	040	050	060	070	080
Typ	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde
Wasseranschlüsse 2-Leiter-Modelle	Zoll 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Wasseranschlüsse 4-Leiter-Modelle (Kühlen / Heizen)	Zoll 1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	3/4 / 1/2	3/4 / 1/2

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/austritt: 7 / 12 °C. 2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/austritt: 50 / 45 °C. 3) Ohne StandfüÙe.
4) StandfüÙe getrennt zu bestellen.

Gebläsekonvektor-Truhen mit Verkleidung (EC)

2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung sowie Serviceseite links oder rechts wählbar.
EC-Ventilatoren mit geringem Energiebedarf.
Einfache Montage.



Gebläsekonvektoren				Gesamtleistung		Luftmenge	Abmessungen ³	Gewicht	UVP* Gerät	UVP* FüÙe
Serviceseite links	Serviceseite rechts	StandfüÙe ⁴	Kühlen ¹	Heizen ²	max.	HxWxD	kg	€	€	
			mittel	mittel						m ³ /min
2-Leiter- Modelle	PAW-FC2E-P010L	PAW-FC2E-P010R	PAW-FC-FSF	1,2	1,6	417	477x766x225	19	677	102
	PAW-FC2E-P020L	PAW-FC2E-P020R	PAW-FC-FSF	1,4	1,9	413	477x766x225	19	751	102
	PAW-FC2E-P030L	PAW-FC2E-P030R	PAW-FC-FSF	2,1	2,2	585	477x951x225	22	715	102
	PAW-FC2E-P040L	PAW-FC2E-P040R	PAW-FC-FSF	2,9	3,0	678	477x1136x225	27	799	102
	PAW-FC2E-P050L	PAW-FC2E-P050R	PAW-FC-FSF	4,0	5,2	816	477x1321x225	30	862	102
	PAW-FC2E-P060L	PAW-FC2E-P060R	PAW-FC-FSF	4,5	5,9	912	477x1506x225	35	921	102
	PAW-FC2E-P070L	PAW-FC2E-P070R	PAW-FC-FSF	5,9	7,3	1050	575x1319x225	35	1011	102
	PAW-FC2E-P080L	PAW-FC2E-P080R	PAW-FC-FSF	6,5	8,0	1398	575x1506x225	47	1337	102
1 Ph	PAW-FC4E-P010L	PAW-FC4E-P010R	PAW-FC-FSF	1,1	0,8	379	477x766x225	20	737	102
	PAW-FC4E-P020L	PAW-FC4E-P020R	PAW-FC-FSF	1,2	0,9	380	477x766x225	20	744	102
	PAW-FC4E-P030L	PAW-FC4E-P030R	PAW-FC-FSF	1,9	1,4	540	477x951x225	23	784	102
	PAW-FC4E-P040L	PAW-FC4E-P040R	PAW-FC-FSF	2,7	2,0	627	477x1136x225	29	879	102
4-Leiter- Modelle	PAW-FC4E-P050L	PAW-FC4E-P050R	PAW-FC-FSF	3,6	2,4	646	477x1321x225	32	926	102
	PAW-FC4E-P060L	PAW-FC4E-P060R	PAW-FC-FSF	4,1	2,9	716	477x1506x225	37	1017	102
	PAW-FC4E-P070L	PAW-FC4E-P070R	PAW-FC-FSF	5,1	3,4	894	575x1319x225	37	1120	102
	PAW-FC4E-P080L	PAW-FC4E-P080R	PAW-FC-FSF	6,2	5,9	1079	575x1506x225	49	1478	102

Wasseranschlussdaten

Gebläsekonvektoren	010	020	030	040	050	060	070	080
Typ	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde	Whitworth-Rohr- innengewinde
Wasseranschlüsse 2-Leiter-Modelle	Zoll 1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Wasseranschlüsse 4-Leiter-Modelle (Kühlen / Heizen)	Zoll 1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	3/4 / 1/2	3/4 / 1/2

1) Nennbedingungen gemäß Eurovent-Standard – Raumluft: 27 °C TK / 19 °C FK; Wasserein-/austritt: 7 / 12 °C. 2) Nennbedingungen – Raumluft: 20 °C; Wasserein-/austritt: 50 / 45 °C. 3) Ohne StandfüÙe.
4) StandfüÙe getrennt zu bestellen.