

RG: 3102

### ARI Faltenbalgabsperrentil FABA-Plus 12.046, Gehäuse aus Grauguss GG25, PN16

Wartungsfreies Faltenbalgabsperrentil in Geradsitzform, metallisch dichtend, Kantensitzkegel mit "cut-effect", doppelwandiger Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571, Innenteile: 1.4021+QT, Bügeldeckel: Sphäroguss EN-JS 1049, Spindel außenliegend, Feingewinde gerollt mit nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse aus Reingraphit, Versenkte Feststellvorrichtung, Anzeigevorrichtung, lösbare Verdrehsicherung und Hubbegrenzungsmöglichkeit, Handrad nicht steigend, Zulassung TÜV TA-Luft, Baulänge nach EN 558-1 Reihe 1, Flanschanschluss nach EN 1092 PN 16, Temperaturbereich: -10° bis +300°C (druckabhängig)



Matchcode	DN	Druckstufe	l [mm]	Gewicht
ARI12046-15	DN 15	PN 16	130,00	3,70 KG
ARI12046-20	DN 20	PN 16	150,00	4,40 KG
ARI12046-25	DN 25	PN 16	160,00	5,10 KG
ARI12046-32	DN 32	PN 16	180,00	7,00 KG
ARI12046-40	DN 40	PN 16	200,00	8,80 KG
ARI12046-50	DN 50	PN 16	230,00	12,20 KG
ARI12046-65	DN 65	PN 16	290,00	16,10 KG
ARI12046-80	DN 80	PN 16	310,00	21,40 KG
ARI12046-100	DN 100	PN 16	350,00	33,00 KG
ARI12046-125	DN 125	PN 16	400,00	51,00 KG
ARI12046-150	DN 150	PN 16	480,00	69,00 KG
ARI12046-200	DN 200	PN 16	600,00	105,00 KG
ARI12046-250	DN 250	PN 16	730,00	180,00 KG
ARI12046-300	DN 300	PN 16	850,00	265,00 KG

RG: 3102

### ARI Faltenbalgabsperrentil FABA-Plus 22.046 PN16, Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS 1049

Wartungsfreies Faltenbalgabsperrentil in Geradsitzform, metallisch dichtend, Kantensitzkegel mit „cut-effect“, doppelwandiger Faltenbalg aus Edelstahl 1.4571, Innenteile: 1.4021+QT, Bügeldeckel: Sphäroguss EN-JS 1049, Spindel außenliegend, Feingewinde gerollt, mit nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse aus Reingraphit, versenkte Feststellvorrichtung, Anzeigevorrichtung, lösbare Verdrehsicherung und Hubbegrenzungsmöglichkeit, Handrad nicht steigend, Zulassung TÜV TA-Luft und DIN DVGW-Gas, Baulänge nach EN558-1 Reihe 1, Flanschanschluss nach EN1092 PN16, Temperaturbereich: -10°C bis +350°C (druckabhängig)



Matchcode	DN	Druckstufe	l [mm]	Gewicht
ARI22046-15	DN 15	PN 16	130,00	3,70 KG
ARI22046-20	DN 20	PN 16	150,00	4,40 KG
ARI22046-25	DN 25	PN 16	160,00	5,10 KG
ARI22046-32	DN 32	PN 16	180,00	7,00 KG
ARI22046-40	DN 40	PN 16	200,00	8,80 KG
ARI22046-50	DN 50	PN 16	230,00	12,20 KG
ARI22046-65	DN 65	PN 16	290,00	16,10 KG
ARI22046-80	DN 80	PN 16	310,00	21,40 KG
ARI22046-100	DN 100	PN 16	350,00	33,00 KG
ARI22046-125	DN 125	PN 16	400,00	51,00 KG
ARI22046-150	DN 150	PN 16	480,00	69,00 KG
ARI22046-200	DN 200	PN 16	600,00	105,00 KG
ARI22046-250	DN 250	PN 16	730,00	180,00 KG
ARI22046-300	DN 300	PN 16	850,00	265,00 KG
ARI22046-350	DN 350	PN 16	980,00	360,00 KG