



**Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft**



**Verwendungszwecke**

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

**Eigenschaften**

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe  $\varnothing$  50 mm über Spülbogen anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

**Technische Daten**

Fließdruck	10–1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 / 6 / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3–4 l
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

## Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

## Artikel

Art.-Nr.	VE1 [St.]
110.367.00.5	1

- ❗ Die Geruchsabsaugung über Umluft oder Abluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist, finden Sie im Anhang.
- ❗ Für zukünftige Nachrüstung von elektronischen Betätigungsplatten und Geberit AquaClean WC-Kompletanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen

## Zubehör

- Geruchsabsaugungsset für Geberit Sigma UP-Spülkasten mit Anschlussrohr für Geruchsabsaugung mit Abluft
- Zubehörübersicht: Geberit Kombifix Elemente für WCs