

## DATENBLATT

### TRL20M/HB

I-Rohr gem 20 2221-1 hgr



#### Beschreibung

Starres Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau ähnlich RAL 7035, einseitig gemufft, glatt, aus PVC-hart. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, Klassifizierung EN 2221 1, Scheiteldruckfestigkeit >320N, Temperaturbereich -5° bis +60°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung: universelles Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallation

#### PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	20 mm
Betoninstallation	Nein
Biegeverhalten	starr
Druckfestigkeitsklasse	leicht (Klasse 2)
Erdreich	Nein
Farbe	sonstige
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	17,8 mm
Installation im Freien	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein

Mit Muffe	Ja
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)
Temperatureinsatzbereich	-5° bis +60°C °C
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Unterputz	Ja
Werkstoff	PVC