VERBINDUNGSDOSE

Abox 060-L

Abox 060-L

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
Artikelnummer: 80690701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm

grau, ohne Klemme

IP65 IP54 | 6² | IK07 | 690V AC

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	67 mm

Werkstoff

Kasten:	Polystyrol
Deckel:	Polystyrol

Zertifikate

Zubehör

- Abox 060 KLS-6² - Klemmstein
- KS M25-gro - Kombiset
- Abox 060 MPI - Montageplatte
- Abox PST - Plombierset
- AST M20 - Anbaustutzen
- AST M25 - Anbaustutzen
- BST M20 - Belüftungsstutzen
- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen
- DMS M25 - Doppelmembranstutzen
- GMU PA M20 - Gegenmutter
- GMU PA M25 - Gegenmutter
- KS M20 - Kombiset

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

VERBINDUNGSDOSE

Abox 060-L

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	6 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Bestückung:	Ohne
Farbe:	grau

KS M25 - Kombiset
KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
KVR M20-MGM - Kabelverschraubung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299