

Datenblatt für Artikel 130346

Kompaktfluter „HUPlight20pro“



STAMMDATEN

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikel-Typ | Produkt |
| GTIN | 4011923603151 |
| Herstellernummer | 130346 |
| Type / Modell | 130346 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85131000 |

Datenblatt für Artikel 130346

BESCHREIBUNG

• integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • LED 20 Watt • hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz • für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54 • extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K • Leuchtstärke 2000 Lm • Lichtleistung variabel, 50% | 100% • Betriebszeit: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke • Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden • Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion) • Ladegerät: 100 - 240 V AC Steckernetzteil (12 V / 1 A DC) • 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß • Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

MERKMALE

ETIM-6.0: Baustellenleuchte (EC000346)

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | - |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Fassung | - |
| Lampenleistung | 20 W |
| Mit Steckdose | Nein |
| Werkstoff | Aluminium |
| Nennspannung | 110 - 240 V |
| Mit Stativhalterung | Nein |
| Schutzart (IP) | IP54 |