Saunier Duval
Eine Marke der Vaillant Group

Thema Classic C 17-LC/1

Verfügbar ab 4. Quartal 2019

Besondere Merkmale

- Low-NOx-Brenner zur Erfüllung der neuesten ErP-Richtlinien
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen durch zusätzlichen Fühler im Abgasweg
- für mehrfachbelegte Kamine
- Witterungsgeführte Betriebsweise serienmäßig möglich
- eBUS Elektronik
- Leichte und übersichtliche Bedienung durch Multifunktionsdisplay
- Einfache Zugänglichkeit der Hydraulikkomponenten
- leichte Montage (geringes Gewicht, optional flexibles Anschlusszubehör)
- Integrierte Nachfülleinrichtung, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil

ÖVGW GEPRÜFT

Thema Classic	C 17-LC/1 (H-AT)
Artikel-Nr.	0010023628
Rabattgruppe	SA
Baugruppe	Heizwert-Kombi, Kamingebunden
Listenpreis	2.090,00

Technische Daten		C 17-LC/1
Nennwärmeleistung bei 80 °C/60 °C	kW	9,5–15,5
Nennwärmebelastung max.	kW	17,0
Leistung bei Warmwasserbereitung	kW	15,5
Energieeffizienz	ηs / ηwh	77 % / 45 %
Effizienzklasse Heizung/Warmwasser		C/B
Anschlusswert (G20)	m³/h	1,87
Maximale Vorlauftemperatur	°C	83
Vorlauftemperaturbereich	°C	38–83
Ausdehnungsgefäß Nutzinhalt	l	7
Sicherheitsventil, max. Betriebsdruck	bar	3
Warmwasserzapfmenge (ΔT = 30 K)	l/min	7,4
Minimaler Fließdruck	bar	1
Maximaler Wasserdruck	bar	10
Abgasmassenstrom max.	g/s	15,48
Abgastemperatur bei P max. 80 °C/60 °C	°C	≥ 110
ϟ Elektroanschluss	V/Hz	230/50
ϟ Schutzart		IPX4D
ϟ Leistungsaufnahme	W	62
Vor- und Rücklaufanschluss	Zoll	G 3/4
Kalt- und Warmwasseranschluss	Zoll	G 3/4
Gasanschluss	Zoll	G 1/2
Abgasanschluss	mm	110
NO_x-Klasse		6
Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe	mm	740 x 410 x 310
Gewicht	kg	30
Gaskategorie		I2H
ÖVGW-Registriernummer		G 3.046
Produkt-ID-Nr.		CE-0063CT3177

Es gelten die Saunier Duval Lieferbedingungen der Vaillant Group Austria GmbH. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preisangaben verstehen sich in Euro exkl. USt.