


THEBEN TREPPENLICHTAUTOMAT ELPA 9
Art. Nr. T0090001

- 4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung (nur ELPA 8)
- 3-Leiter-Anschluss ohne Bodenbeleuchtung (ELPA 8), mit Bodenbeleuchtung (ELPA 9) - (für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
- nachschaltbar (nur ELPA 8)
- kein Ruhestromverbrauch
- Kippschalter für Dauerlicht
- höchste Zuverlässigkeit durch Synchronmotor- Antrieb
- einfachste Zeiteinstellung und direktes Ablesen der Verzögerungszeit auf einer Absolutskala
- Präzisions-Mechanik und dadurch exakte Schaltdauer
- sehr hohe Stör-Unempfindlichkeit
- Stand-by Leistung 0 W
- Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W
- LED-Lampe 2 – 8 W: max. 90 W
- Schaltleistung: 16 A
- Schutzart/Schutzklasse: IP20/II

Reiheneinbau - Treppenlicht - Zeitschalter, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 1 - 7 Min, nicht nachschaltbar, für 3- Leiter - Anschluß mit Bodenbeleuchtung, Tastereingang bis max. 50 mA., nur zur Nachrüstung bestehender Anlagen, 1 Schließer 16A/ 230V~

Technische Information

Funktion	mechanisch
Montageart	DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	60 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Steuerspannung 1	230 V
Steuerspannungsart 1	AC
Frequenz der Steuerspannung 1	50 Hz
Bemessungsschaltstrom	16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	10 A
Rückfallverzögerung	0.5 min

Taster Glimmlampenstrom	50 mA
Schaltungsart	3-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung	ohne
Stromstoßfunktion wählbar	Nein
Versorgungsspannung	207 V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Max. Glühlampenlast	2.3 W
Max. Leuchtstofflampenlast	2.3 V·A
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	2.3 V·A
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1.3 V·A
EAN	4003468010129

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070001	Fronttafeleinbausatz
Zubehör	T9070065	Wandmontage-Set 17,5 mm