


SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i 350 L
Art. Nr. S49093501

- Schlagfest
- Industrie Qualität
- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- Passende Kabeleinführungen siehe Zubehör
- halogenfrei
- Abmessungen (L x B x T) 250 x 250 x 115 mm

Verbindungsdose Abox-i 350-L, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombiererset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, Schutzart IP65, Nennquerschnitt 35², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 250 x 250 x 115, grau, ohne Klemmen,

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²
Bestückung	ohne
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	115 mm
Breite	250 mm
Tiefe	250 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	14
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP65
Klemmstein	ohne
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902558001