


KAISER Hohlwand Gerätedose O-range
Art. Nr. A9063-02

- variabel: Kombi-Einführung für Leitung und Rohr M20/M25 zum einfachen Ausbrechen
- flexibel: 90° Rohreinführungswinkel / Einbauöffnung 60 mm
- schnell: Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb
- kompatibel: einheitlicher Verbindungsstutzen für Standard- und ECON®-Dosen
- für Plattenstärken 7 – 40 mm, inkl. 2 Geräteschrauben

Hohlwand Gerätedose O-range® mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68 mm
Form	rund
Bauform	Gerätedose
DIN EN Rohr	2x bis Ø 25 mm
luftdicht	Nein
Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	49 mm
Innentiefe	49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen	7

Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	ohne
Geräteschrauben	2
für Plattenstärke	7 - 40 mm
EAN	4013456548244