

KAISER Schallschutzdose 68 Gerätedose
Art. Nr. A9069-03


- erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- auch nachträgliche Installation
- für Installationsöffnungen Ø 68 mm / Einbauöffnung 60 mm
- für den direkt gegenüberliegenden Einbau (ab Wandstärke 100 mm)
- einfache Einführung für Leitungen bis Ø 11,5 mm und Rohre bis Ø M25
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
- für Schallschutzwände bis 69 dB

Hohlwand, Gerätedose Schallschutz, Ø 68 mm

Technische Information

| | | | |
|---|----------------|---------------------------|---------------|
| Montageart | Hohlwand | Rohrverriegelung | Nein |
| Fräsloch Ø | 68 mm | Rohrverriegelung optional | Nein |
| Form | rund | Einführung von hinten | Ja |
| Bauform | Gerätedose | Werkstoff | Kunststoff |
| DIN EN Rohr | 2x bis Ø 25 mm | Halogenfrei | Nein |
| luftdicht | Ja | Farbe | blau |
| Ausführung | Einzel | Schutzart (IP) | IP3X |
| Mit drehbarem Ring | Nein | Ausführung Deckel | ohne |
| Koppelbar | Ja | Transparenter Deckel | Nein |
| Bestückung | ohne | Plombierbar | Nein |
| Durchmesser | 68 mm | Funktionserhalt | ohne |
| Tiefe | 49 mm | Mit Abschirmung | Nein |
| Befestigung der Geräte | schrauben | Winddicht | Nein |
| Mit Schrauben | Nein | Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Nein | Stutzen | Tunnelstutzen |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein | Mit Nagellaschen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein | Spezielle Anwendung | Schallschutz |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein | EAN | 4013456547926 |