

Wallbox PCE GLB-DC Typ2FC32A3PH22kW FI A



STAMMDATEN

GTIN	9003399445231
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Ursprungsland	SE
Zolltarifnummer	85371098

BESCHREIBUNG

Wallbox GLB - Heimpladestation für Elektrofahrzeuge
nach IEC 61851-1 Mode 3

Freigabeeingang für externer Schlüsselschalter,
Zeitschaltuhr, Funkhandsender, Relais, ?

Blende abschließbar durch integriertes Schloss

Anschluss: 400V AC / 50Hz, 3-phasig

Anzahl der Ladepunkte: 1

fest angeschlossenes Ladekabel 5 m
mit Ladekupplung Typ 2

Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW

Ladestrom (min-max): 6A - 32A

Nennanschlussleistung: 22kW

Absicherung: FI 40A 3p C 30mA Typ A, integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA)

BxHxT: 205x422x124 mm

Montageart: Wandmontage

Schutzart: IP44

Schlagfestigkeit: IK08

Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C

MERKMALE

ETIM-7.0: Ladestation E-Mobility (EC002883)

Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Anzahl der Ladepunkte	1
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Nennanschlussleistung	22 kW
Breite	205 mm
Höhe	422 mm
Tiefe	124 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1	-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS	-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	-
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	-
Anzahl der Ladekupplungen GB AC	-
Anzahl der Ladekupplungen GB DC	-
Anzahl der Ladesteckdosen GB	-
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3	-
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO	-
Anzahl der CEE-Steckdosen	-
Anzahl der Haushaltssteckdosen	-
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	-
Anzahl der FI-Schalter Typ A	1
Anzahl der FI-Schalter Typ B	-
Mit Leistungsschutzschalter	-
Mit Kommunikationsschnittstelle	-
Mit Energiezähler	-
Funktion Zugangskontrolle	Ja
Mit Lastmanagement	-
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK08

BILDER





KONTAKT

PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969
eMail: office@pcelectric.at
www.pcelectric.at