



Ausschreibungstext

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zu- und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 - 0,7 l/sek.. Wassermenge mind. 2 Liter pro Spülung.

Eurovit Absaugeurinal aus Kristallporzellan inklusive Befestigungssatz (TT0257919). DIN EN 13407. Zulauf senkrecht von oben und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten. Für alle handelsüblichen Spülsysteme. Spülstrom ca. 0,3 - 0,7 l/sek.. Wassermenge mind. 2 Liter pro Spülung.

Optionales Zubehör

Absaugeformstück waagrecht (K822367).
Absaugeformstück senkrecht (K751501).

Produkt	Artikel-Nr.	B x T x H mm	kg
Absaugeurinal (Zulauf von hinten)	K553801	360 x 335 x 560	12,5
Absaugeurinal (Zulauf senkrecht von oben)	K553901	360 x 335 x 560	12,5

Optionales Zubehör	Artikel-Nr.	kg
Absaugeformstück waagrecht	K822367	0,2
Absaugeformstück senkrecht	K751501	0,1

Farben
01 Weiß (Alpin)

Nur Palettenabnahme möglich!

