

URINALE

Absauge-Urinal CAPRINO PLUS

84206.2



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	84206.2
Zulassung	EN 80, EN 13407
Wasserzulauf	außen
Ablauf	innen waagrecht oder außen senkrecht
Spülwassermenge	mindestens 1 l
Spüleistung	mindestens 0,3 l/s
Gewicht	20,0 kg
Montagezubehör inkl.	Befestigungsset M8 LAUFEN, Artikel-Nr. 89280.8
Montagematerial exkl.	für Zulauf außen GEBERIT, Artikel-Nr. 119.688 oder GROHE DAL, Artikel-Nr. 37.045 für Ablauf innen GEBERIT-Spezialabsaugesiphon 1 Liter DN 50, LAUFEN Artikel-Nr. 89418.1 für Ablauf außen Spezialabsaugesiphon HL 430 1 Liter DN 50 oder GEBERIT DN 50, LAUFEN Artikel-Nr. 89418.4

TECHNISCHE DATEN

Montagematerial exkl.	Steinschrauben M8 Gewindebolzen-Umbauset LAUFEN M10, Artikel-Nr. 89281.6 M12, Artikel-Nr. 89281.4
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext lt. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe „Der österreichische Industriestandard“ von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L424A	Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen weiß
63L424B	Lief.Abs.Urinal CAPRINO PLUS außen farbig

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

