

DCE 11/13 RC

PRODUKT-NR.: 230771

Behalten Sie die Kontrolle auch aus der Ferne

Dieses Gerät ist so kompakt gestaltet, dass es sich unsichtbar im Unterschrank verbergen lässt. Die Steuerung funktioniert dabei ganz unkompliziert mit einer Funkfernbedienung. Sie ermöglicht Ihnen, Einstellungen wie beispielsweise die gewünschte Temperatur komfortabel aus der Distanz vorzunehmen. Entspannter geht es nicht.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch gesteuerter Kompakt-Durchlauferhitzer

Sehr gute Energieeffizienz durch 3i Technologie

Komfortable gradgenaue Einstellung

Zwei Temperaturspeichertasten zur schnellen Temperaturwahl

Einstellbare Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder

Serienmäßig mit Funkfernbedienung

Einzigartig flaches Kompaktformat



Typ	DCE 11/13 RC
Bestell-Nr.	230771

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	11.2/13.5 kW
Nennstrom	18.7/19.5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand $\rho_{15} \geq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1100 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 25^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Spezifische Leitfähigkeit $\sigma_{15} \leq$ (bei $\vartheta_{\text{kalt}} \leq 55^{\circ}\text{C}$ und 400 V)	909 $\mu\text{S/cm}$
Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20-60 $^{\circ}\text{C}$
Farbe	weiß
Ein	>2.5 l/min
Höhe	293 mm
Breite	188 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	2,40 kg
Energieeffizienzklasse	A

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.