CLEANET NAVIA

Spülrandloses Dusch-WC, wandhängend mit seitlicher Öffnung für externen Wasseranschluss 19,5 cm mit WC-Sitz mit Deckel

82060.1 ... 717 1



TECHNISCHE D	ATEN
Artikel-Nr.	82060.1 717 1
Zulassung	CE, IPX4, EN 13077, SVGW
	Trinkwassernormen EN 1717
passend zu	handelsüblichen Installationssystemen mit
	Spülkasten für Dusch-WCs
Ausführung	Dusch-WC Spülrandlos, wandhängend
	mit Keramikveredelung LCC (nur Weiß)
	Tiefspüler für 4,5/3 I-Spülung
	verdeckte Befestigung
	mit Drehknopf für Duschfunktion
	Sitzhöhe ca. 460 mm inkl. WC-Sitz
	(bei Steinschrauben-Montage auf 345 mm)
Funktionen	Gesäss-Dusche einstellbar in Strahlstärke und
	Strahlposition
	Oszillierfunktion
	Temperatur einstellbar über Mobile App
	(ios/Android)
	Selbstreinigung des Duschkopfes vor und nach
	jedem Gebrauch
	austauschbarer Duschkopf (ist in der Keramik
	vertieft mit Blendring)
	integrierte Entkalkungsfunktion
	LED-Signallicht
Wasserdruck &	Dusche 7 Druckstufen
Temperatur	Durchfluss ca. 3,5 l/min
	Temperaturstufen einstellbar über Mobile App
	(ios/Android)
Wasserzulauf	3/8"
	Fliessdruckbereich Wasser 0.1 to 1 MPa (1-10 bar)
	Betriebstemperaturbereich +5 to +40 °C
Abgang	DN 90 mm, waagrecht
WC-Sitz mit Deckel	inklusive
	Duroplast, abnehmbar, mit Absenkautomatik,
	Artikel-Nr. 89160.1

STANDARDISIE	RTER AUSSCHREIBUNGSTEXT
Netzanschluss &	verdeckt
Energieverbrauch	Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
	Direktanschluss über NYM-Kabel möglich
	Leistungsaufnahme Betrieb max. 1150 W
	Schutzart IPX4, Schutzklasse I
Gewicht	33,0 kg
Zubehör inkl.	Drehknopf für Duschfunktion
	Benutzeranleitung
	Entkalkungsmittel für 1 Anwendung kostenlos
	nach Produktregistration
Montagematerial inkl.	Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette
	DN 90, Wandbefestigungsset M12 mit
	Anschlussplatte inkl. Montagewerkzeug,
	Schallschutz-Set (SIA181, DIN 4109), muss
	zwingend installiert werden
	Wasseranschluss-Set 19,5 cm für Dusch-WC
	inkl. Abdeckung für seitliche Öffnung
	Externe Kabelführung, Artikel-Nr. 89560.3
	Montageanleitung
Montagematerial exkl.	Wasseranschluss-Set für Dusch-WC für externes
	Eckventil, Artikel-Nr. 89460.1
	Steinschrauben M12
Montage	nicht für Druckspüler zugelassen
Farben	400 - Weiß LCC, 757 - Weiß matt

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L2R1A	Lief.Dusch-WC CLEANET NAVIA rimless TS weiß
	360x580mm

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

